

Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego

Tab. 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa medycznego*.

Lp.	Element umundurowania	Opis
Umundurowanie letnie		
1.	Koszula	a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z PN-EN 471 + A1:2008 b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m ² x Pa/W c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stojka d) z przodu co najmniej dwie kieszenie, umieszczone symetrycznie po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami e) oznakowania: - naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem graficznym systemu - naszywka albo taśma samoszczepna z przodu odzieży po lewej stronie z nazwą funkcji - nadruk na plecach z nazwą funkcji
2.	Koszulka z krótkimi rękawami	a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m ² x Pa/W b) barwa czerwona zgodnie z PN-EN 471 + A1:2008 c) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu
3.	Spodnie	a) barwa fluorescencyjna czerwona, spełniająca wymagania PN-EN 471 + A1:2008, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania PN-EN 471+ A1:2008, klasa 2, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek c) kieszenie: - dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu - na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości 1/2 uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami d) na wysokości kolan wzmocnienia e) u góry podtrzymywacze paska
4.	Obuwie (całosezonowe)	a) materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie b) barwa czarna lub ciemno brązowa c) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa antypoślizgowa, olejoodporna
5.	Kurtka (całosezonowa)	a) barwa fluorescencyjna czerwona, spełniająca wymagania PN-EN 471+A1:2008, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) spełniająca wymagania norm PN-EN 343+A1:2008 klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej c) pasy z materiału odblaskowego spełniającego wymagania PN-EN 471+A1:2008, klasa 2, rozmieszczone: - na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, - nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm - na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości

* Dla umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto że :

- 1) dopuszcza się łączenie elementów umundurowania również w kolorze granatowym i czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania PN-EN 471 + A1:2008 p. 5.3;
- 2) dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy.

		<p>5 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, - minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m² <p>d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stojce</p> <p>e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym</p> <p>f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny</p> <p>g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu</p> <p>h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, na łokciach wzmocnienia</p> <p>i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy</p> <p>j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoszczepną</p> <p>k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna</p> <p>l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem paroprzepuszczalnym</p> <p>m) długość co najmniej do wysokości bioder</p> <p>n) oznakowania przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na lewej, górnej kieszeni naszywka, taśma samoszczepna lub identyfikator z nazwą funkcji - na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym <p>o) oznakowania tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu - na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji
6.	Bluza - podpinka do kurtki (całosezonowa)	<p>a) spełniająca wymagania PN-EN 14058:2007, klasa co najmniej 2 w zakresie oporu cieplnego</p> <p>b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny lub inny</p> <p>c) barwa czerwona zgodnie z PN-EN 471+A1:2008</p> <p>d) z przodu, na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny</p> <p>e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu</p> <p>f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odblaskowym</p>
7.	Czapka	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z PN-EN 471+A1:2008</p> <p>b) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym</p> <p>c) z przodu wyposażona w daszek</p>
8.	Kamizelka	<p>a) barwa fluorescencyjna czerwona, spełniająca wymagania PN-EN 471+A1:2008, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego</p> <p>b) 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania PN-EN 471+A1:2008, klasa 2, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniej niż 5 cm</p> <p>c) rozmieszczenie i ilość kieszeni dowolna z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego</p> <p>c) oznakowanie przodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym, - po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji <p>d) oznakowanie tyłu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odblaskowym o średnicy 20 cm - nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji

Umundurowanie zimowe		
1.	Spodnie	<ul style="list-style-type: none"> a) barwa fluorescencyjna czerwona, spełniająca wymagania PN-EN 471+A1:2008, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego b) spełniające wymagania norm PN-EN 343+A1:2008 klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasy 2 w zakresie oporu pary wodnej c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym d) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania PN-EN 471+A1:2008, klasa 2, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem przednio - tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni e) kieszenie: <ul style="list-style-type: none"> - dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń - na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami f) na wysokości kolan wzmocnienia g) u góry podtrzymywacze paska h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne
2.	Obuwie	Jak w sezonie letnim
3.	Kurtka	Jak w sezonie letnim
4.	Czapka	<ul style="list-style-type: none"> a) spełniająca wymagania PN-EN 14058:2007, klasa co najmniej 2 w zakresie oporu cieplnego b) barwa czerwona zgodnie z PN-EN 471+A1:2008 c) naszywka ze wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odblaskowym d) z przodu wyposażona w daszek
5.	Rękawice	<ul style="list-style-type: none"> a) materiał: skóra/tkanina/dzianina b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną c) barwa czarna

Tab. 2. Zestawienie umundurowania w sztukach

Lp.	Element umundurowania	Letnie	Zimowe	Wymagane
1.	Koszula lub bluza	2		tak
2.	koszulka z krótkimi rękawami	2		opcjonalnie
3.	Spodnie	2	1	tak
4.	Obuwie	1		tak
5.	Kurtka z podpinką	0	1	tak
6.	Kamizelka	1		opcjonalnie
7.	Czapka	1	1	opcjonalnie
8.	Rękawice	0	1	opcjonalnie